SCHILLER DGT/PGT 7

- Installation
- Installation des dépendances
  - Téléchargement des dépendances
  - Installation de MenuMaxTerMods
  - Installation de props_pickup
  - Installation d'Utility_lib

Installation

Installation du mod DGT et PGT 7 :

> Pour mettre en place le mod, se reporter à l'installation générale.

Installation des dépendances

Téléchargement des dépendances

Les dépendances relatives au DGT7 et au PGT7 sont disponibles sur Discord.

> Vous devez disposer du rôle Client sur le serveur.

> Si vous avez acheté la resource et que vous n'avez pas le rôle Client, ouvrez un ticket.

Installation de MenuMaxTerMods

MenuMaxTerMods permet d'ouvrir le capot du multiparamétrique. Il a été conçu par Maxime.

> Pour mettre en place le script, se reporter à l'installation de scripts.

Modifications à apporter :

- Ouvrir le fichier `cl_main.lua` :
- Modifier ci-dessous les mods que vous possédez :

```
veh = {
    --"valisecos"    -- Uniquement si vous achez acheté la Valise COS
    "dgt7"          -- Uniquement si vous achez acheté le DGT7
    --"pgt7"          -- Uniquement si vous achez acheté le PGT7 avec le DGT7
    }
```

- Pour ajouter un mod possédé, décommentez la ligne, c'est-à-dire enlevez les deux tirets devant. N'oubliez pas de mettre une virgule à la fin dans le cas du premier ou du second !
- Par exemple, si vous disposez du DGT et du PGT, faites comme il suit :

```
veh = {
    --"valisecos"    -- Uniquement si vous achez acheté la Valise COS
    "dgt7",
    "pgt7"
    }
```

Installation de props_pickup

Props_pickup permet de porter le multiparamétrique. Il a été conçu par Chadada77.

> Pour mettre en place le script, se reporter à l'installation de scripts.

Modifications à apporter :

- Ouvrir le fichier `config.lua` :
- Modifier ci-dessous les mods que vous possédez :

```
Config = {
□Props = {
□□"dgt7"
□□--"pgt7" □□-- Uniquement si vous achez acheté le PGT7 avec le DGT7
□□--"valisecos"□□-- Uniquement si vous achez acheté la Valise COS
□}
}
```

- Pour ajouter un mod possédé, décommentez la ligne, c'est-à-dire enlevez les deux tirets devant. N'oubliez pas de mettre une virgule à la fin dans le cas du premier ou du second !
- Par exemple, si vous disposez du DGT et du PGT, faites comme il suit :

```
Config = {
□Props = {
□□"dgt7",
□□"pgt7"
□□--"valisecos"□□-- Uniquement si vous achez acheté la Valise COS
□}
}
```

Installation d'Utility_lib

Utility_lib permet de porter le multiparamétrique. Il a été conçu par Utility-library.

> Pour mettre en place le script, se reporter à l'installation de scripts.