

SCHILLER DGT/PGT 7

- [Installation](#)
- [Installation des dépendances](#)
 - [Téléchargement des dépendances](#)
 - [Installation de MenuMaxTerMods](#)
 - [Installation de props_pickup](#)
 - [Installation d'Utility_lib](#)

Installation

Installation du mod DGT et PGT 7 :

Pour mettre en place le mod, se reporter à [l'installation générale](#).

Installation des dépendances

Installation des dépendances

Téléchargement des dépendances

Les dépendances relatives au DGT7 et au PGT7 sont disponibles sur [Discord](#).

Vous devez disposer du rôle Client sur le serveur.

Si vous avez acheté la ressource et que vous n'avez pas le rôle Client, [ouvrez un ticket](#).

Installation de MenuMaxTerMods

MenuMaxTerMods permet d'ouvrir le capot du multiparamétrique. Il a été conçu par [Maxime](#).

Pour mettre en place le script, se reporter à [l'installation de scripts](#).

Modifications à apporter :

- Ouvrir le fichier `cl_main.lua` :
- Modifier ci-dessous les mods que vous possédez :

```
veh = {  
  --"valisecos"    -- Uniquement si vous avez acheté la Valise COS  
  "dgt7"          -- Uniquement si vous avez acheté le DGT7  
  --"pgt7"        -- Uniquement si vous avez acheté le PGT7 avec le DGT7  
}
```

- Pour ajouter un mod possédé, décommentez la ligne, c'est-à-dire enlevez les deux tirets devant. N'oubliez pas de mettre une virgule à la fin dans le cas du premier ou du second !
- Par exemple, si vous disposez du DGT et du PGT, faites comme il suit :

```
veh = {  
  --"valisecos"    -- Uniquement si vous avez acheté la Valise COS  
  "dgt7",  
  "pgt7"  
}
```

Installation de props_pickup

Props_pickup permet de porter le multiparamétrique. Il a été conçu par [Chadada77](#).

Pour mettre en place le script, se reporter à [l'installation de scripts](#).

Modifications à apporter :

- Ouvrir le fichier `config.lua` :
- Modifier ci-dessous les mods que vous possédez :

```
Config = {  
  Props = {  
    "dgt7"  
    --"pgt7" -- Uniquement si vous avez acheté le PGT7 avec le DGT7  
    --"valisecos" -- Uniquement si vous avez acheté la Valise COS  
  }  
}
```

- Pour ajouter un mod possédé, décommentez la ligne, c'est-à-dire enlevez les deux tirets devant. N'oubliez pas de mettre une virgule à la fin dans le cas du premier ou du second !
- Par exemple, si vous disposez du DGT et du PGT, faites comme il suit :

```
Config = {  
  Props = {  
    "dgt7",  
    "pgt7"  
    --"valisecos" -- Uniquement si vous avez acheté la Valise COS  
  }  
}
```

Installation des dépendances

Installation d'Utility_lib

Utility_lib permet de porter le multiparamétrique. Il a été conçu par [Utility-library](#).

Pour mettre en place le script, se reporter à [l'installation de scripts](#).